



Catalogo



2025

CCTV – Control de Acceso – Audio Profesional – Intercomunicadores -- Software



¿Por qué trabajar con Siera?

+30

años innovando en electrónica

+220

canales de venta

5

centímetros

+1.000

productos homologados

Con 30 años en la industria, Siera se enorgullece en brindar para estos productos....

2 AÑOS DE GARANTIA LOCAL

Nuestros productos están garantizados por 3 AÑOS a partir de su fecha de producción, contra defectos de fabricación o de sus componentes.

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-PCA150-28

PCA 150/28-V3-NTSC

- Cámara ABS 4 en 1 – 1 MPX
- IR de 25 mts de alcance
- Lente 2.8 mm
- IP66



S-C-PCA150-20HD

PCA 150-20HD-V2-2MPX

- Cámara ABS 4 en 1 AHD/ CVI/ TVI/ CVBS Plus HD Bullet Color 1/2.7"
- Sensor 2MPX - IR 25 mts alcance
- Lente 2.8 mm
- IP66, 3-axis
- Día / Noche Filtro ICR. Menú OSD



S-C-PCA1855-20HD

PCA 1855-20HD-V2-2MPX

- Cámara 4 en 1 AHD/ CVI/ TVI/ CVBS PlusHD Bullet Color 1/2.7"
- Sensor 2MPX con IR 45 mts alcance
- Lente Varifocal 2.8 a 12 mm
- IP66, gabinete Metálico, 3-axis
- Día / Noche Filtro ICR
- Menú OSD



S-C-NGS4820

NightGuardian

NGS 4820-2MPX

- Cámara 4 en 1 AHD/ CVI/ TVI/ CVBS Bullet Color 1/2.9"
- Sensor 1080p (1920 x 1080p) con Luz Cálida 20 mts alcance
- Lente 2.8 mm
- IP66, gabinete ABS, 3-axis
- VISION NOCTURNA EN COLOR NIGHTGUARDIAN. Menú OSD



S-C-NGS4820A

NightGuardian

NGS4820B/28-V2-A-2MPX-NTSC

- Cámara Bullet ABS 4 en 1 con Audio - 2MPX
- Nightguardian
- Visión Nocturna en color
- Luz Cálida 20 mts de alcance
- Lente 2.8 mm. Exterior IP66
- Micrófono incorporado



S-C-NGS4844-2

NightGuardian

NGS 4844-2MPX-NTSC

- Cámara Metal 4 en 1 - 2 MPX
- Night Guardian. Visión nocturna en color
- Luz Cálida de 35 mts de alcance
- Lente Varifocal 2.8-12 mm
- IP66
- Menu OSD


S-C-PCA130-20HD
PCA 130-20HD/28-V2-2MPX

- 2MPX Cámara 4 en 1 ABS
- Lente 2.8 mm
- IR de 25mts de alcance
- Uso interior
- IP66, gabinete ABS, 3-axis
- Día / Noche Filtro ICR


S-C-PCA2444-20HD
PCA 2444-20HD-V2-2MPX

- Cámara Domo Metetal 4 en 1 - 2MPX
- IR 40 mts de alcance
- Lente Varifocal 2.8 a 12 mm
- IP66 exterior


S-C-NGS4422
NightGuardian
NGS 4422-2MPX

- Cámara 4 en 1 AHD/ CVI/ TVI/ CVBS Domo Color 1/2.9"
- Sensor 1080p (1920 x 1080p) con Luz Cálida de 20 mts de alcance
- Lente 3.6 mm. IP66, gabinete ABS, 3-axis
- VISION NOCTURNA EN COLOR
- Menú OSD


S-C-VSP8720-2
VSP 8720HD -2MPX

- CleverDome color PTZ 4 en 1 (AHD, CVI, TVI, CBVS)
- Exterior IP66 inteligente Alta Velocidad 360o
- Velocidad Pan 100o /seg
- 220 pre-sets / 4 rondas
- Zoom óptico 18X. Sensor 1/3"
- 2 MPX. 0.05 Lux. Día / Noche
- RS 485. Auto Focus. IR 60 mts
- Protección Anti Descargas 6000V


S-C-VSP8733-2
VSP 8733HD -2MPX

- CleverDome color PTZ 4 en 1 (AHD, CVI, TVI, CBVS) -- DWDR
- Exterior IP66 inteligente Alta Velocidad 360o
- Velocidad Pan 100o /seg
- 220 pre-sets / 4 rondas
- Zoom óptico 33X. Sensor 1/3"
- 1080p 2MPX. 0.05 Lux. Día / Noche
- RS 485. Auto Focus. IR 150 mts
- Protección Anti Descargas 6000V

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-PCA150-40HD

PCA 150-40HD 4MPX

- Cámara Bullet ABS 4 en 1 - 4MPX
- IR de 25 mts
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66



S-C-PCA155-50HD

PCA 155-50HD/28-V2-5MPX-NTSC

- Cámara Bullet Metal 4 en 1 - 5MPX
- IR de 25 mts
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66



S-C-PCA1855-80HD

PCA 1855-80HD-V2-8MPX

- Cámara 4 en 1 AHD/ CVI/ TVI/ CVBS PlusHD Bullet Color 1/2.7"
- Sensor 8MPX con IR de 45 mts de alcance
- Lente Varifocal 2.8 a 12 mm
- IP66, gabinete Metálico, 3-axis
- Día / Noche Filtro ICR. Menú OSD



S-C-PCA130-50HD

PCA 130-50HD-V2-5MPX-NTSC

- Cámara Domo ABS 4 en 1 - 5MPX
- IR 25 mts
- Lente 2.8 mm
- Interior



S-C-PCA2444-50HD

PCA 2444-50HD-V2-5MPX

- Cámara Domo Metal 4 en 1 - 5MPX
- IR 40 mts de alcance
- Lente Varifocal 2.8 a 12 mm
- IP66 exterior



S-C-NGS4422-5

NGS 4422-5MPX

- Cámara 4 en 1 - 5 MPX
- NightGuardian Domo Metal
- Visión nocturna en color
- Luz cálida de 20mts de alcance
- Lente 3.6 mm.
- Exterior IP66

NightGuardian



S-C-VSP8720-5

VSP 8720HD-5MPX

- Cámara CleverDome PTZ 4 en 1 - 5MPX
- IP66 exterior
- 360 grados / Pan Speed 100 x seg
- Zoom óptico 18X
- IR 60mts

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-IPL2801IP

IPL 2801IP/28-2MPX-IVS-FR

- Cámara Bullet IP Metal 2MPX
- IR de 25 mts
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66
- PoE
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-IPL2801IP-5A

IPL 2801IP/28-5MPX-A

- Cámara Bullet IP Metal 5MPX
- IR de 25 mts
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66
- PoE
- AUDIO



S-C-IPL2835-2

IPL 2835IP-2MPX-IVS-FR

- Cámara Bullet IP Metal – 2MPX
- IR de 40 mts
- Lente Varifocal 2.8 – 12mm
- Exterior IP66. PoE
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-IPL2835-4

IPL 2835IP-4MPX-IVS-S-FR

- Cámara Bullet IP Metal – 4MPX
- IR de 40 mts
- Lente Varifocal 2.8 – 12mm
- Exterior IP66. PoE
- IVS: detección facial, detección humana, cruce de línea y adicionales



S-C-IPL2832-2

IPL 2832IP/28-2MPX-IVS-NGS-FR

- Cámara Bullet IP Metal – 2MPX
- Night Guardian. Visión Nocturna en color
- Lux cálida de 30mts de alcance
- Lente 2.8. Exterior IP67. PoE
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-IPL2401IP

IPL 2401IP/28-2MPX-IVS-FR

- Cámara Domo IP Metal – 2MPX
- IR de 40 mts.
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66. PoE
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-IPL2420IP

IPL 2420IP/28-2MPX

- Cámara Domo IP Metal 2MPX
- IR de 30 mts
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66. PoE
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-IPL2420IP-4A

IPL 2420IP/28-4MPX-A-IVS-S-FR

- Cámara Domo IP Metal 4MPX
- IR de 30 mts
- Lente 2.8mm. Exterior IP66
- PoE – SD Card slot
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales
- AUDIO



S-C-IPL2432-2

IPL 2432IP/28-2MPX-IVS-NGS-FR

- Cámara Domo IP Metal – 2MPX
- Visión Nocturna en color
- Luz Cálida de 20mts de alcance
- Lente 2.8mm
- Interior. PoE
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-IPL9725

IPL 9725I-AI-B/A1-5MPX

- Mini PTZ IP Metal - 5MPX
- IR 30 mts - WDR · 5X Zoom óptico
- IP66 · PoE. I/O Audio
- IVS: Detección Facial, Det. Humana, Cruce de línea y adicionales



S-C-9711WB

ACC 9711WB

- Bracket para montaje en pared para IPL 9725

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-PRO9020IP-4

S-C-PRO9032IP-8

S-C-PRO9050IP-8

S-C-PRO9060IP-2

S-C-PRO9360IP-12

PRO 9020IP-4MPX-V2-IVS

PRO 9032IP-8MPX-IVS

PRO 9050IP-8MPX-V2-IVS

PRO 9060IP-2MPX-LPR

PRO 9360IP-12MPX-IVS

- Cámara Domo IP Metal
- 4MPX IPX-PRO
- IR de 40 mts – WDR
- Lente Varifocal motorizado 2.7-13.5mm
- Exterior IP66 – PoE – Slot SD Card. Audio VO – Alarm VO
- IVS: detección facial, detección humana, y adicionales

- Cámara Domo IP Metal con luz estroboscópica
- 8MPX IPX-PRO
- IR de 30 mts – WDR
- Lente 2.8mm
- Exterior IP66 – PoE – Slot SD Card
- Audio VO – Alarm VO
- IVS: detección facial, detección humana, y adicionales

- Cámara Bullet IP Metal
- 8MPX IPX-PRO
- IR de 40 mts – WDR
- Lente Varifocal motorizado 2.7-13.5mm
- Exterior IP66 – PoE – Slot SD Card
- Audio VO
- IVS: cerca virtual, cruce de línea, loitering y adicionales

- Cámara Bullet IP Metal
- 2MPX IPX-PRO
- Reconocimiento de Placas
- Lente Varifocal motorizado 7-22mm. Exterior IP66
- Triple streaming
- Audio in/out – alarma in/out
- IR 30 mts
- IPX-Pro CMS x 64 camaras

- Cámara FISHEYE IP Metal
- 12MPX IPX-PRO
- IR de 10 mts – WDR
- Lente 1.5mm
- Exterior IP66 – PoE – Slot SD Card
- Audio VO
- IVS: detección facial, detección humana, y adicionales



S-C-PRO9792IP-3

PRO 9792IP-3MPX-IVS-P

- Cámara PTZ IP Metal
- 3MPX IPX-PRO
- IR de 200 mts – WDR
- 30X Zoom óptico – 16X zoom digital
- Exterior IP66 – PoE – Slot SD Card
- Audio VO – Alarm VO
- IVS: autotracking, cerca virtual, cruce de línea y adicionales



S-C-PRO9794IP-5

PRO 9794IP-5MPX-IVS

- Cámara PTZ IP Metal
- 5MPX IPX-PRO
- IR de 200 mts – WDR
- 40X Zoom óptico – 16X zoom digital
- Exterior IP66 – PoE – Slot SD Card -- Audio VO – Alarm VO
- IVS: auto-tracking, cerca virtual, cruce de línea y adicionales



S-C-PRO7703

PRO 7703

- Controladora TCP/IP para Domos IPX-PRO
- Permite controlar hasta 253 Domos PTZ IP
- Control de movimiento horizontal, vertical, y zoom
- Control de foco, zoom e iris de cámara

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-PRO1010IP

PRO 1010IP

- Cámara DASHCAM
- Botón de pánico incluido
- Soporta GPS, WiFi, Bluetooth, 4G
- Micrófono y parlante incluidos
- Almacenamiento en SD card (256GB)



S-C-PRO3000G

PRO 3000G

- BODYCAM
- Pantalla 2plg. Lente 140 grados
- Resolución video: 3MPX
- Visión nocturna infraroja
- GPZ incluido



S-C-PRO3005M

PRO 3005M

- Cámara BODYCAM
- Pantalla táctil 3.1"
- Lente de 105°
- Resolución de video 1080p/720p
- Visión nocturna infraroja
- 4G, WiFi, y GPS incluidos



S-C-MOBDMS

MOB DMS KIT

- Kit de cámaras DMS + ADAS
- Análisis de identificación del conductor + función de análisis inteligente
- Detección de: fatiga, distracción, bostezos, conductor fumador, uso de teléfono móvil, NO uso de cinturón de Seguridad
- Control de presencia del conductor



S-C-PRO1820HD

PRO 1820HD-1MPX

- Cámara PINHOLE con conector DIN de aviación
- 1MPX. IR incorporados
- Lente 3.6 mm



S-C-PRO7220HD

PRO 7220HD

- Cámara Domo metálico con conector DIN aviación. 1MPX
- IR incorporados
- Lente 2.8mm



S-C-MOB8014SD-G4

MOB 8014SD-G4

- MDVR 5 Ch Híbrido
- Para 4 cámaras 1080p AHD + 1 cámara IP 1080p
- Almacenaje en 2 SD Card (256GB c/u)
- GPS y 4G incluidos
- WiFi opcional (no incluido)



S-C-MOB0043

MOB 0043

- Monitor LCD 7"
- Multi función
- Incluye soporte



S-C-MOB0080

MOB 0080

- Cable Serial externo para MDVR
- 8 entradas de alarma y 2 salidas. 2xRS232 1xRS485. Slaida de 12V



S-C-AW

ACC MOB WIFI

- Módulo WiFi 2.4GHz
- Para MOB 8014SG-G4 y MOB 8414HDD-G4



S-C-PRO0041-3M

PRO 0041-3M

- Cable con conector DIN aviación de seguridad para cámaras AHD
- Rollo de 3 mts

S-C-PRO0041-10M

PRO 0041-10M

- Cable con conector DIN aviación
- Rollo de 10 mts

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-SWT1104S

SWT 1104S

- Switch PoE+ con alcance para 250mts
- 4 puertos ethernet 10/100M con 2 Uplink
- Función VLAN



S-C-SWT1104

SWT 1104

- Switch PoE
- 4 puertos ethernet 10/100M con SPF Uplink para fibra óptica
- Distancia de hasta 25km con fibra óptica 1 puerto SFP (módulo de fibra no incluido)



S-C-SWT1008S

SWT 1008S

- Switch PoE+ con alcance para 250mts
- 8 puertos ethernet 10/100M
- 2 Uplink
- Función VLAN



S-C-SWT1016S

SWT 1016S

- Switch PoE 16 puertos PoE
- Alcance para 250mts
- Soporta PoE+ en puertos 9 al 16
- Ethernet 10/100M
- 2 Uplink 10/100/1000M con alcance para 250mts. Función VLAN



S-C-SWT1016

SWT 1016

- Switch PoE 16 puertos
- 2 Uplink 10/100/1000M
- 16 puertos ethernet 10/100M
- 2 puertos SFP (módulo de fibra no incluidos)
- Distancia de hasta 25km con fibra óptica



S-C-SWT1024S

SWT 1024S

- Switch PoE 24 puertos
- PoE+ con alcance de 250mts (Soporta PoE+ en puertos 17 al 24)
- 24 puertos ethernet 10/100M
- 2 Uplink 10/100/1000M con alcance para 250mts
- VLAN



S-C-SFP1002

SFP 1002

Conector de fibra óptica dual mode SFP para SWT 1008 y SWT 1016



S-C-SFP1003

SFP 1003

Par de fibra óptica single mode SFP para SWT 1008 y SWT 1016

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-SDR0124SHD

SDR 0124SHD-5/1-IVS-FR

- HVR Híbrido 4 Ch 5 en 1 – 1080N / 5M-N
- 1 puerto SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)
- Modo NVR para totalidad de cámaras
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-SDR1604SHD

SDR 1604SHD-5/1-IVS-FR

- HVR Híbrido 4 Ch 5 en 1 – 5MPX
- 1 puerto SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)
- Modo NVR para totalidad de cámaras
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-SDR0128SHD

SDR 0128SHD-5/1-IVS-FR

- HVR Híbrido 8 Ch 5 en 1 – 1080N / 5M-N
- 1 puerto SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)
- Modo NVR para totalidad de cámaras
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-SDR1616SHD

SDR 1616SHD-5/1-IVS-FR

- HVR Híbrido 16 Ch 5 en 1 – 5MPX
- 2 puertos SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)
- Modo NVR para totalidad de cámaras
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-SDR1804SHD

SDR 1804SHD-5/1-IVS-FR

- HVR Híbrido 4 Ch 5 en 1 – 8MPX
- 1 puerto SATA. Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)
- Modo NVR para totalidad de cámaras
- IVS: detección facial, detección humana y adicionales



S-C-SDR2808S

SDR 2808S

- NVR 8 Ch – 8MPX
- 1 puerto SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)



S-C-SDR1016S

SDR 1016S

- NVR 16 Ch – 5MPX
- 2 puertos SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)



S-C-SDR1432S

SDR 1432S-V2

- NVR 32 Ch – 5MPX
- 2 puertos SATA
- Soporta módulos WiFi y 4G (no incluidos)



S-C-PRO1032-16P

PRO 1032-16P

- NVR 32 Ch – 8MPX
- 16 puertos PoE
- 4 puertos SATA

Precios para integradores y mayoristas.



S-C-UTP001HD

UTP 001HD

- PAR de adaptador pasivo
- Transmisor y receptor de video 1 ch para cable UTP



S-C-UTP111HD

UTP 111HD

- PAR de adaptador pasivo de video 1 ch. Para cable UTP
- Incluye conector para transmisión de alimentación y datos

S-C-P1

P1

Plug Adapter Macho



S-C-P2

P2

Plug Adapter Hembra



S-C-P4

Cable alimentación para 4 camaras



S-C-VSP8703

VSP 8703

- Teclado 3D para control de Domo PTZ HD 4 en 1
- Joystick Pan&Tilt. Zoom
- Selección de Cámaras

S-C-P8

Cable alimentación para 8 camaras



S-C-BPS1290S

BPS 1290S

Adaptador 90-240 VAC – 12 VDC 1 A

Unidad	Q.24.00
+10 unid	Q.20.80



S-C-SPS0910

SPS 0910

Power Box 13.5V 10A
9 salidas
100-220VAC



S-C-CAT5E

CAT5E UTP

- Exterior. CCA
- Ultra Velocidad
- 305 mts (1mil pies)



S-C-CAT6

CAT6 UTP

- Interior. CCA
- Ultra Velocidad
- 305 mts (1mil pies)



S-C-BPS1203S

BPS 1203S

Adaptador 90-240 VAC – 12 VDC 3 A



S-C-S32

SIECO S32

- Cámara IP FHD 1080P
- Sensor de movimiento, alertas instantáneas y precisas
- Admite audio bidireccional
- Admite almacenamiento en tarjeta micro SD (máx. 128 GB)
- Admite dispositivos móviles con sistema Android / iOS, monitoreo remoto en tiempo real
- Filtro de cuerpo humano
- Seguimiento automático
- Panorámica / inclinación
- Distancia de infrarrojos máx.10 m
- Admite Alexa y Google Home



S-C-S42

SIECO S42

- 100% inalámbrico
- Alimentación a través de batería recargable
- Sensor de movimiento PIR, alertas instantáneas y precisas
- Admite audio dúplex completo
- Admite almacenamiento en tarjeta micro SD (máx. 128 GB)
- Admite dispositivos móviles con sistema Android / iOS, monitoreo remoto en tiempo real
- Admite timbre inalámbrico
- Notificaciones de batería baja



S-C-S46

SIECO S46

- 100% inalámbrica
- Cámara IP FHD1080P
- 6700mAh 2 pilas recargables
- Sensor de movimiento PIR, alertas instantáneas y precisas
- Admite audio bidireccional
- Admite almacenamiento en tarjeta micro SD (máx 128 GB)
- Admite dispositivos móviles con sistema Android / iOS, monitoreo remoto en tiempo real
- Notificaciones de batería baja
- IP65



S-C-S50

SIECO S50

- 5W potencia máxima
- Tolerancia +/-3%
- Vmp 5.3Vmax
- Imp. 0.83Amx
- Cable 3 mts
- Dimensiones: 224*174*12.0mm